

Oświetlenie statusu lądowania



Oświetlenie sygnalizacyjne, informujące pilotów śmigłowców o możliwości startu i lądowania na pokładzie.

Charakterystyki


- Uszczelnione do IP66
- Temperatura pracy i przechowywania: $-40^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}$
- Testowane na DEF STAN 08-123 (NES1004)
- Korpus zewnętrzny – aluminium 5083
- Soczewki - poliwęglan
- Montaż:
4 x gniazda sześciokątne M6 lub 1/4"
wkręty lub śruby
- Typowa moc światła: 100 cd
- Typowa FWHM: 100°
- Barwy światła wyjściowego spełniają specyfikację
BS EN 12368:2006
- Zapobieganie jednoczesnemu wyświetlaniu wielu kolorów


Warianty


- Wariant z dwoma (2) światłami
 - czerwonym
 - zielonym
- Wariant z trzema (3) światłami
 - czerwonym
 - bursztynowym
 - zielonym


IBCOL Sp. z o.o.

ul. Łowicka 35
02-502 Warszawa, Polska

 + 48 22 853 57 53

 + 48 602 461 705

 + 48 22 847 61 85

 zibi.szulc@ibcol.pl info@ibcol.pl

Na polskim rynku obronnym od 1996 r.

