

Oświetlenie statusu lądowania



Oświetlenie sygnalizacyjne, informujące pilotów śmigłowców o możliwości startu i lądowania na pokładzie.

Charakterystyki

- Uszczelnione do IP66
- Temperatura pracy i przechowywania: -40°C ÷ 55°C
- Testowane na DEF STAN 08-123 (NES1004)
- Korpus zewnętrzny – aluminium 5083
- Soczewki - poliwęglan
- Montaż:
4 x gniazda sześciokątne M6 lub 1/4"
wkrety lub śruby
- Typowa moc światła: 100 cd
- Typowa FWHM: 100°
- Barwy światła wyjściowego spełniają specyfikację
BS EN 12368:2006
- Zapobieganie jednoczesnemu wyświetlaniu wielu kolorów

Warianty

- Wariant z dwoma (2) światłami
 - czerwonym
 - zielonym
- Wariant z trzema (3) światłami
 - czerwonym
 - bursztynowym
 - zielonym

Oświetlenie statusu lądowania

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA		
DECK STATUS LIGHT	OXLEDCP40783/01	CZERWONE, BURSZTYNOWE i ZIELONE (MIGAJĄCE)
DECK STATUS LIGHT	OXLEDCP40783	CZERWONE I ZIELONE

